	**Fiche Technique** KIOSQUE 1900 petit 3,70 x 1,68	Réf.: 211/B01 Date : 28 JAN 05 Rév.: 9

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation rectangulaire à côtés arrondis.
Toiture en forme de dôme avec rebords décoratifs historicistes. Portes d'accès sur la paroi frontale.
Equipement destiné à la vente d'articles de presse, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés structurés en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires en acier prégalvanisé.
Charpente auxiliaire en aluminium laqué avec accessoires et joints en néoprène.

Parois

Latérales : opaques, l'une d'elles étant la porte d'accès au kiosque, l'ouverture se faisant de l'extérieur, située sur la gauche en regardant de face.
Postérieures : panneaux aveugles.
Frontales : Accès complet par les 4 baies d'accès. La vitrine intérieure présente une charpente en aluminum et en vitre feuilletée de sécurité à feuille intermédiaire de butyral transparent, et opaque sur la paroi externe.
Une fois ouverte, la fenêtre coulisse sur le comptoir et la surface d'exposition inférieure déplaçable.
Intérieur : parois postérieures, latérales et toit aveugles.
Parois opaques constituées d'acier laqué prégalvanisé.

Bandeaux

Deux bandeaux, réalisés en résine de polyester renforcé avec fibre de verre.
Le bandeau inférieur présente une finition à base de GEL-COAT.
Le bandeau supérieur est décoré avec une frise et des sphères d'aluminium fondues.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre. Auvent frontal et latéral composé de deux parties : externe en verre trempé et la partie interne en panneau d'acier prégalvanisé. Les deux parties prennent appui sur des bras d'acier carbonisé zingué.

Autres

Couverture supérieure composé de treillis et de lances de fonte d'aluminium

---

COULEURS STANDARDS

Couverture supérieure de la toiture : peinture de finition « effet fer forgé ».
Toiture: peinture de finition « effet fer forgé ».
Bras d'appui: peinture de finition « effet fer forgé ».
Bandeau supérieur: peinture de finition « effet fer forgé ».
Auvent interne: peinture polymérisée en gris RAL 7037.
Structures: peinture polymérisé en gris RAL 7037.
Parois opaques: peinture polymérisé en gris RAL 7037.
Parois intérieures et présentoirs: peinture polymérisé en blanc.
Bandeau inferieur: GEL-COAT « cuivre ».

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Espace de stockage sous le toit.
Comptoir de granit avec 2 tiroirs.
Présentoir frontal mobile, avec tiroirs extractibles.
Boite aux lettres nocturne avec accès intérieur et extérieur.
Rayonnage métallique au fond.
Vitrines à l'intérieur des portes équipées d'accessoires pour l'appui des publications.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents
Eclairage de toiture par luminaires phosphorescents.
Boitiers de commutateurs électriques intégrés.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.
Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.
Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

Effectué	28-jan-2005	JOSE LLANO-PONTE
Vérifié	28-jan-2005	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	12-nov-2004	
FT standard :		Rév.: 0

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation rectangulaire à côtés arrondis.
Toiture en forme de dôme avec rebords décoratifs historicistes.
Portes d'accès sur la paroi frontale avec portes articulées.
Equipement destiné à la vente d'articles de presse, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés structurés en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires en acier prégalvanisé.
Charpente auxiliaire en aluminium laqué avec accessoires et joints en néoprène.

Parois

Latérales : opaques, l'une d'elles étant la porte d'accès au kiosque, l'ouverture se faisant de l'extérieur, située sur la gauche en regardant de face.
Postérieures : panneaux aveugles.
Frontales : Accès complet par les 4 baies d'accès. La vitrine intérieure présente une charpente en aluminum et en vitre feuilletée de sécurité à feuille intermédiaire de butyral transparent, et opaque sur la paroi externe.
Une fois ouverte, la fenêtre coulisse sur le comptoir et la surface d'exposition inférieure déplaçable.
Intérieur : parois postérieures, latérales et toit aveugles.
Parois opaques constituées d'acier laqué prégalvanisé.

Bandeaux

Deux bandeaux, réalisés en résine de polyester renforcé avec fibre de verre.
Le bandeau inférieur présente une finition à base de GEL-COAT.
Le bandeau supérieur est décoré avec une frise et des sphères d'aluminium fondues.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre. Auvent frontal et latéral composé de deux parties : externe en verre trempé et la partie interne en panneau d'acier galvanisé. Les deux parties prennent appui sur des bras d'acier carbonisé zingué.

Autres

Couverture supérieure composé de treillis et de lances de fonte d'aluminium

COULEURS STANDARDS

Couverture supérieure de la toiture : peinture de finition « effet fer forgé ».
Toiture: peinture de finition « effet fer forgé ».
Bras d'appui: peinture de finition « effet fer forgé ».
Bandeau supérieur: peinture de finition « effet fer forgé ».
Auvent interne: peinture polymérisée en gris RAL 7037.
Structures: peinture polymérisé en gris RAL 7037.
Parois opaques: peinture polymérisé en gris RAL 7037.
Parois intérieures et présentoirs: peinture polymérisé en blanc.
Bandeau inferieur: GEL-COAT « cuivre ».

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Espace de stockage sous le toit.
Comptoir de granit avec 2 tiroirs.
Présentoir frontal mobile, avec tiroirs extractibles.
Boite aux lettres nocturne avec accès intérieur et extérieur.
Rayonnage métallique au fond.
Vitrines à l'intérieur des portes équipées d'accessoires pour l'appui des publications.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents
Eclairage de toiture par luminaires phosphorescents.
Boitiers de commutateurs électriques intégrés.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.
Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.
Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

Effectué	28-jan-2005	JOSE LLANO-PONTE
Vérifié	28-jan-2005	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	12-nov-2004	
FT standard :		Rév.: 0

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation rectangulaire à côtés arrondis.
Toiture en forme de dôme avec rebords décoratifs historicistes. Portes d'accès sur la paroi frontale.
Equipement destiné à la vente d'articles de presse, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés structurés en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires en acier prégalvanisé.
Charpente auxiliaire en aluminium laqué avec accessoires et joints en néoprène.

Parois

Latérales : opaques, l'une d'elles étant la porte d'accès au kiosque, l'ouverture se faisant de l'extérieur, située sur la gauche en regardant de face.
Postérieures : panneaux aveugles.
Frontales : Accès complet par les 4 baies d'accès. La vitrine intérieure présente une charpente en aluminum et en vitre feuilletée de sécurité à feuille intermédiaire de butyral transparent, et opaque sur la paroi externe.
Une fois ouverte, la fenêtre coulisse sur le comptoir et la surface d'exposition inférieure déplaçable.
Intérieur : parois postérieures, latérales et toit aveugles.
Parois opaques constituées d'acier laqué prégalvanisé.

Bandeaux

Deux bandeaux, réalisés en résine de polyester renforcé avec fibre de verre.
Le bandeau inférieur présente une finition à base de GEL-COAT.
Le bandeau supérieur est décoré avec une frise et des sphères d'aluminium fondues.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre. Auvent frontal et latéral composé de deux parties : externe en verre trempé et la partie interne en panneau d'acier prégalvanisé. Les deux parties prennent appui sur des bras d'acier carbonisé zingué.

Autres

Couverture supérieure composé de treillis et de lances de fonte d'aluminium

---

COULEURS STANDARDS

Couverture supérieure de la toiture : peinture de finition « effet fer forgé ».
Toiture: peinture de finition « effet fer forgé ».
Bras d'appui: peinture de finition « effet fer forgé ».
Bandeau supérieur: peinture de finition « effet fer forgé ».
Auvent interne: peinture polymérisée en gris RAL 7037.
Structures: peinture polymérisé en gris RAL 7037.
Parois opaques: peinture polymérisé en gris RAL 7037.
Parois intérieures et présentoirs: peinture polymérisé en blanc.
Bandeau inferieur: GEL-COAT « cuivre ».

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Espace de stockage sous le toit.
Comptoir de granit avec 2 tiroirs.
Présentoir frontal mobile, avec tiroirs extractibles.
Boite aux lettres nocturne avec accès intérieur et extérieur.
Rayonnage métallique au fond.
Vitrines à l'intérieur des portes équipées d'accessoires pour l'appui des publications.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents
Eclairage de toiture par luminaires phosphorescents.
Boitiers de commutateurs électriques intégrés.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.
Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.
Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

Effectué	28-jan-2005	JOSE LLANO-PONTE
Vérifié	28-jan-2005	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	12-nov-2004	
FT standard :		Rév.: 0

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation rectangulaire à côtés arrondis.
Toiture en forme de dôme avec rebords décoratifs historicistes.
Portes d'accès sur la paroi frontale par des persiennes. Portants latéraux pour l'exposition des publications.
Equipement destiné à la vente d'articles de presse, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés structurés en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires en acier prégalvanisé.
Charpente auxiliaire en aluminium laqué avec accessoires et joints en néoprène.

Parois

Latérales : portants abattants avec vitrine d'exposition.
Postérieures : panneaux aveugles.
Frontales : Persiennes en aluminium laqué.
Parois opaques : en plaque feuilletées d'acier prégalvanisé laqué.
Vitres feuilletées de sécurité à feuille intermédiaire de butyral transparent, et opaque sur la paroi externe.
Ouvertures : La porte frontale se ferme par une persienne en aluminium. Une fois ouverte, la fenêtre coulisse sur le comptoir et la surface d'exposition inférieure déplaçable.
L'accès au kiosque d'effectue par un des portants battants latéraux.

Bandeaux

Deux bandeaux, réalisés en résine de polyester renforcé avec fibre de verre.
Le bandeau inférieur présente une finition à base de GEL-COAT.
Le bandeau supérieur est décoré avec une frise et des sphères d'aluminium fondues.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre. Auvent frontal et latéral composé de deux parties : externe en verre trempé et la partie interne en panneau d'acier prégalvanisé. Les deux parties prennent appui sur des bras d'acier carbonisé zingué.

Autres

Couverture supérieure composé de treillis et de lances de fonte d'aluminium

COULEURS STANDARDS

Couverture supérieure de la toiture : peinture de finition « effet fer forgé ».
Toiture: peinture de finition « effet fer forgé ».
Bras d'appui: peinture de finition « effet fer forgé ».
Bandeau supérieur: peinture de finition « effet fer forgé ».
Auvent interne: peinture polymérisée en gris RAL 7037.
Structures: peinture polymérisé en gris RAL 7037.
Parois opaques: peinture polymérisé en gris RAL 7037.
Parois intérieures et présentoirs: peinture polymérisé en blanc.
Bandeau inferieur: GEL-COAT « cuivre ».

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Espace de stockage sous le toit.
Comptoir de granit avec 2 tiroirs.
Présentoir frontal mobile, avec tiroirs extractibles.
Boite aux lettres nocturne avec accès intérieur et extérieur.
Rayonnage métallique au fond.
Vitrines à l'intérieur des portes équipées d'accessoires pour l'appui des publications.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents
Eclairage de toiture par luminaires phosphorescents.
Boitiers de commutateurs électriques intégrés.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.
Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.
Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

Effectué	28-jan-2005	JOSE LLANO-PONTE
Vérifié	28-jan-2005	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	12-nov-2004	
FT standard :		Rév.: 0

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation rectangulaire à côtés arrondis.
Toiture en forme de dôme avec rebords décoratifs historicistes.
Portes d'accès sur la paroi frontale avec persienne et portes d'exposition articulées.
Equipement destiné à la vente d'articles de presse, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés structurés en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires en acier prégalvanisé.
Charpente auxiliaire en aluminium laqué avec accessoires et joints en néoprène.

Parois

Latérales : portants d'exposition avec paroi vitrée.
Postérieures : panneaux aveugles.
Frontales : Accès complet par les 4 portes d'exposition et persienne. Une fois ouverte, la fenêtre coulisse sur le comptoir et la surface d'exposition inférieure déplaçable.
Parois opaques : en plaque feuilletée en acier galvanisé.
Parois vitrées : verre feuilleté de sécurité avec lames de butyral transparent intermédiaire.
Ouvertures : portants latéraux donnant l'accès à la façade intérieure vitrée avec porte incorporée.

Bandeaux

Deux bandeaux, réalisés en résine de polyester renforcé avec fibre de verre.
Le bandeau inférieur présente une finition à base de GEL-COAT.
Le bandeau supérieur est décoré avec une frise et des sphères d'aluminium fondues.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre. Auvent frontal et latéral composé de deux parties : externe en verre trempé et la partie interne en panneau d'acier prégalvanisé. Les deux parties prennent appui sur des bras d'acier carbonisé zingué.

Autres

Couverture supérieure composé de treillis et de lances de fonte d'aluminium

COULEURS STANDARDS

Couverture supérieure de la toiture : peinture de finition « effet fer forgé ».
Toiture: peinture de finition « effet fer forgé ».
Bras d'appui: peinture de finition « effet fer forgé ».
Bandeau supérieur: peinture de finition « effet fer forgé ».
Auvent interne: peinture polymérisée en gris RAL 7037.
Structures: peinture polymérisé en gris RAL 7037.
Parois opaques: peinture polymérisé en gris RAL 7037.
Parois intérieures et présentoirs: peinture polymérisé en blanc.
Bandeau inferieur: GEL-COAT « cuivre ».

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Espace de stockage sous le toit.

Comptoir de granit avec 2 tiroirs.
Présentoir frontal mobile, avec tiroirs extractibles.
Boite aux lettres nocturne avec accès intérieur et extérieur.
Rayonnage métallique au fond.
Vitrines d'exposition à l'extérieur des portants latéraux avec accessoires pour l'appui des publications.
Vitrines à l'intérieur des portes équipées d'accessoires pour l'appui des publications.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents
Eclairage de toiture par luminaires phosphorescents.
Boitiers de commutateurs électriques intégrés.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.
Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.
Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

Effectué	28-jan-2005	JOSE LLANO-PONTE
Vérifié	28-jan-2005	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	12-nov-2004	
FT standard :		Rév.: 0

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation rectangulaire à côtés arrondis.
Toiture en forme de dôme avec rebords décoratifs historicistes.
Portes d'accès sur la paroi frontale avec persienne et portes d'exposition articulées avec comptoir.
Equipement destiné à la restauration/bar, mais adaptable à d'autres activités, équipé d'un lavabo et sanitaire dans un local indépendant.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés structurés en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires en acier prégalvanisé.
Charpente auxiliaire en aluminium laqué avec accessoires et joints en néoprène.

Parois

Opaques sur tout le périmètre et ouverture sur la partie supérieure de la facade ainsi qu'en latéral, fermeture avec persienne jusqu'au comptoir et complet en latéral. Vitrine d'exposition supérieure sur le comptoir.
Parois opaques : en plaque feuilletée en acier prégalvanisé laqué.
Parois vitrées : verre feuilleté de sécurité avec lames de butyral transparent intermédiaire.
Ouvertures : périmètre totalement praticable grâce aux persiennes excepté sur les parois latérales arrondies et en latéral du sanitaire.
L'accès au kiosque se fait par la persienne latérale via le comptoir abatant, le sanitaire a un accès indépendant.

Bandeaux

Deux bandeaux, réalisés en résine de polyester renforcé avec fibre de verre.
Le bandeau inférieur présente une finition à base de GEL-COAT.
Le bandeau supérieur est décoré avec une frise et des sphères d'aluminium fondues.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre. Auvent frontal et latéral composé de deux parties : externe en verre trempé et la partie interne en panneau d'acier prégalvanisé. Les deux parties prennent appui sur des bras d'acier carbonisé zingué.

Autres

Couverture supérieure composé de treillis et de lances de fonte d'aluminium

---

COULEURS STANDARDS

Couverture supérieure de la toiture : peinture de finition « effet fer forgé ».
Toiture: peinture de finition « effet fer forgé ».
Bras d'appui: peinture de finition « effet fer forgé ».
Bandeau supérieur: peinture de finition « effet fer forgé ».
Auvent interne: peinture polymérisée en gris RAL 7037.
Structures: peinture polymérisé en gris RAL 7037.
Parois opaques: peinture polymérisé en gris RAL 7037.
Parois intérieures et présentoirs: peinture polymérisé en blanc.
Bandeau inferieur: GEL-COAT « cuivre ».

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Espace de stockage sous le toit.
Comptoir de granit avec 2 tiroirs.
Présentoir frontal mobile, avec tiroirs extractibles.
Boite aux lettres nocturne avec accès intérieur et extérieur.
Rayonnage métallique au fond.
Vitrines d'exposition à l'extérieur des portants latéraux avec accessoires pour l'appui des publications.
Vitrines à l'intérieur des portes équipées d'accessoires pour l'appui des publications.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents
Eclairage de toiture par luminaires phosphorescents.
Boitiers de commutateurs électriques intégrés.

Plomberie :

Installation complète de sanitaire équipé avec un lavabo et cuvette.
Comprend l'installation d'eau froide et évacuation.
Robinet inclus dans la zone technique.
PRIMUR S.A. réalisera les connexions verticales au réseau municipal.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.
Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.
Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

Effectué	28-jan-2005	JOSE LLANO-PONTE
Vérifié	28-jan-2005	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	01-dec-2004	
FT standard :		Rév.: 0